

Keramik

Programm: 95-....

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Programm 95 Keramikoberflächen:

Die Oberfläche besteht aus einer Keramikfläche. Diese ist dauerhaft mit einer Holzwerkstoffplatte als Unterkonstruktion verbunden.

Um die Fronten im Küchenalltag einwandfrei sauber zu halten und um übliche Verschmutzungen aus dem Küchengebrauch zu entfernen, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Grundsätzlich sollten Verschmutzungen so rasch wie möglich entfernt werden. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter entfernen als angetrocknete.

- Reinigung durch leicht mit warmem Wasser angefeuchteten (nebelfeuchten) Reinigungstuch. Es kann auch ein Fensterleder, Mikrofasertuch oder weicher Schwamm verwendet werden.
- In jedem Fall sollten nur völlig saubere Tücher oder Lappen eingesetzt werden.
- Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wird zusätzlich etwas Neutralseife oder Spülmittel auf den Lappen gegeben.
- Sofort nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem sauberen Baumwolltuch trocken reiben.

Niemals kratzende, scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle, Scheuerschwämme usw. benutzen. Möbelpolituren oder Möbelwachs dürfen nicht verwendet werden.

Alkoholhaltige Reiniger (Nitroverdünner, Spiritus, Glasreiniger usw.) dürfen ebenfalls nicht benutzt werden. Sie greifen die Beschichtung der Trägerplatten an.

Achtung: Keinesfalls sollte ein Dampfreiniger benutzt werden! Eindringende Feuchtigkeit kann dabei nicht reparable Schäden verursachen.